精选快讯　软件快讯　2026年11月12日 14:19

销售人员用OpenAI Codex开发移动应用，不到一个月提交超百次

要点

- 一名项目作者利用夜晚和周末，以业余项目方式基本独自开发一款消费者移动应用；
- Codex开始任何工作前读取AGENTS.md指令文件，该文件当前有49节，“supersedes”出现7次。
- 约束上，自定义lint规则会在屏幕使用原始文本字段而非共享字段时使构建失败。

一名项目作者利用夜晚和周末，以业余项目方式基本独自开发一款消费者移动应用；OpenAI Codex编写了其中大部分代码。作者负责编写指令、选择设计，并决定哪些内容发布。项目在不到一个月内提交超过一百次，已产生数十个内部测试构建，这些构建发送给内部测试者，而非生产环境。

Codex开始任何工作前读取AGENTS.md指令文件，该文件当前有49节，“supersedes”出现7次。对真实UI变更，作者要求提供2至4个带标签概念，由代理构建后在手机尺寸屏幕上选择。已批准mockup被视为规格，代理须精确复现布局、间距、字体和颜色，并在相同尺寸下比较构建屏幕与mockup。

约束上，自定义lint规则会在屏幕使用原始文本字段而非共享字段时使构建失败。最近一次完整检查运行约560个自动化测试。每次有意义更改以书面证据报告结束，记录运行内容、通过项、实际渲染屏幕和未检查项。作者一次提交添加约21000行代码。

报道来源：hackernoon

来源网站：https://www.inews.today/